

# 中山金利宝胶粘制品有限公司

KINGLABEL ADHESIVE PRODUCTS CO.,LTD (ZHONGSHAN)

# 《产品说明书》

SPECIFICATION

编号 C-018-016

品名 ARTICLE NAME	0.025PET底硅胶/压克力胶双面胶带		代号 CODE	SDTS-C12		英文名称 ENGLISH NAME	silicone glue-acrylic glue sandwich tape/50μ printed fluorosilicone PET liner-62g white glassine liner	
产品结构 PRODUCTION CONSTRUCTION								
中材	CARRIER MATERIAL			底纸	LINER			
材料名称 ARTICLE NAME	PET POLYESTER FILM			材料名称 ARTICLE NAME	PET 氟素离型膜 FLURO SILICONE COATED FILM		格拉辛淋膜离型纸 PE LAMI.RELEASE PAPER	
厚度 (mm) THICKNESS	0.025±0.004			厚度 (mm) THICKNESS	0.050±0.005		0.085±0.005	
基重(g/m <sup>2</sup> ) BASIC WEIGHT	35±5			基重(g/m <sup>2</sup> ) BASIC WEIGHT	70±5		86±6	
颜色 COLOR	透明 TRANSPARENT			颜色 COLOR	透明 TRANSPARENT		白色 WHITE	
平滑度 SMOOTHNESS	GOOD			平滑度 SMOOTHNESS	GOOD		GOOD	
印刷性 PRINT ABILITY	GOOD			斩性 DIE CUTTING	GOOD		GOOD	
中材+胶总厚度 (mm) THICKNESS	0.125±0.010							
粘 胶 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE								
胶系 ADHESIVE	硅胶 SILICONE PSA	合成树脂 SYNTHETIC RESIN	剥离力 RELEASE FORCE		16±10		10±6	
上胶厚度 THICKNESS	0.055±0.005	0.045±0.005	保 持 力 (hr/kg×inch) HOLDING POWER		24↑		24↑	
上胶量 COATING WEIGHT	55±5	45±5	耐候性 WERTHER RESISTANCE		GOOD			
加热减量(WT%) SOVLENT RETENTION	2.0↓	2.0↓	适用温度( ) TEMPERATURE RANGE		-40~85(0~95%RH)			
初期力 (NO/BALL) INITIAL TACK	4↑	4↑	耐溶剂 SOLVENT RESISTANCE		GOOD			
粘着力 (kgf/inch) 180°PEEL ADHESIVE	0.8↑	1.0↑						
备注： REMARK：	<p>以上诸项技术资料乃本公司采用公认可靠之检验方法，经多次检验所得平均数据，但为确保正确选择与使用本公司之产品，请您基于欲使用之对象，先行对使用目的与条件作详尽之试验，以便为您更进一步说明与服务。</p> <p>THE TECHNICAL DATA ARE BASED ON THE RESULT OF THE EXPERIMENT CARRIED BY THE COMPANY.WHICH HOWEVER ARE NOT TO GARANTEE THOSE CHARACTERISTICS COMPLETELY AS SPECIFIED THEREIN, AND NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE AND CONDITION TO USE THIS PRODUCT PREVIOUSLY IN DETAIL WITHOUT OUR COMPANY RESPONSIBILITY.</p>							
版本号	第 5 版	修订日期	2006-7-5		修订次数	第 1 次		